

## RÈGLEMENT 75-97

---

### LOTISSEMENT

---

- ATTENDU que la corporation municipale de Latulipe-et- Gaboury désire apporter des modifications à sa réglementation d'urbanisme ;
- ATTENDU que la corporation municipale de Latulipe-et- Gaboury est tenue, dans les quatre-vingt-dix (90) jours de l'entrée en vigueur du plan d'urbanisme, d'adopter pour la totalité de son territoire un règlement de lotissement ;
- ATTENDU que la corporation municipale de Latulipe-et- Gaboury a tenu de la façon prescrite une assemblée publique le 6 octobre 1997, au cours de laquelle les représentations des intéressés ont été entendues ;
- ATTENDU qu'un avis de motion de ce règlement a été préalablement donné à une session du conseil de la corporation municipale, le 7 avril 1997, conformément à l'article 445 du Code municipal et que le présent règlement a été précédé d'un projet de règlement adopté par résolution, le 6 octobre 1997 ;

Tous les membres du conseil présents déclarant avoir lu le projet de règlement no. 75-97 renoncent à sa lecture et la secrétaire-trésorière mentionne l'objet, la portée et le coût dudit règlement.

EN CONSEQUENCE, il est proposé par la conseillère Claudette Gingras appuyé par le conseiller Rosario Lacasse et résolu unanimement

Que le présent règlement numéro 75.-97 soit et est adopté et qu'il soit statué et décrété et le conseil de la corporation municipale de Latulipe-et-Gaboury selon les cas prévus aux présentes soient soumises aux dispositions suivantes :

#### CHAPITRE 1

##### DISPOSITIONS DECLARATOIRES

###### 1.1 PREAMBULE

Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci.

###### 1.2 TITRE DU REGLEMENT

Le présent règlement est cité sous le nom de "REGLEMENT DE LOTISSEMENT" de la municipalité de Latulipe-et-Gaboury.

###### 1.3 ABROGATION DES REGLEMENTS ANTERIEURS

Le présent règlement abroge et remplace en entier et à toute fin que de droit tout règlement ou toutes dispositions de règlement antérieur ayant trait au lotissement.

Cette abrogation ne doit pas être interprétée comme affectant toute matière ou chose faite ou qui doit être faite en vertu d'un règlement ainsi abrogé. Toute infraction commise ou toute poursuite intentée en vertu des dispositions d'un règlement ainsi abrogé peut être continuée de la manière prescrite dans ce règlement abrogé.

#### 1.4 TERRITOIRE AFFECTE PAR LE REGLEMENT

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire soumis à la juridiction de la corporation municipale de Latulipe-et-Gaboury.

#### 1.5 PERSONNES TOUCHÉES PAR LE REGLEMENT

Le présent règlement s'applique à toute personne physique et toute personne morale de droit public ou de droit privé et tout particulier.

#### 1.6 LE REGLEMENT ET LES LOIS

Aucun article du présent règlement ne peut avoir pour effet de soustraire toute personne à l'application d'une loi du Canada ou du Québec.

#### 1.7 VALIDITE DU REGLEMENT

Le conseil, de la municipalité décrète le présent règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre, article par article, paragraphe par paragraphe et alinéa par alinéa, de manière à ce que si un chapitre, un article, un paragraphe ou un alinéa de ce règlement était ou devait être en ce jour déclaré nul par la cour, les autres dispositions du présent règlement continueraient de s'appliquer autant que faire se peut.

### CHAPITRE 2

#### DISPOSITIONS INTERPRETATIVES

##### 2.1 OBJET PRESUME

Toute disposition du présent règlement est réputée avoir pour objet de remédier à quelque abus ou de procurer quelque avantage.

Le présent règlement reçoit une interprétation large, libérale, qui assure l'accomplissement de son objet suivant son véritable sens, esprit et fin.

##### 2.2 INTERPRETATION DU TEXTE

Les titres contenus dans ce règlement en font partie intégrante à toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre les titres et le texte proprement dit, le texte prévaut.

Quel que soit le temps du verbe employé dans une disposition du présent règlement, cette disposition est tenue pour être en vigueur à toutes les époques et dans toutes les circonstances où elle peut s'appliquer.

Chaque fois qu'il est prescrit qu'une chose sera faite ou doit être faite, l'obligation de l'accomplir est absolue ; mais s'il est dit qu'une chose "pourra" ou "peut" être faite, il est facultatif de l'accomplir ou non.

Le genre masculin comprend les deux sexes, à moins que le contexte n'indique le contraire.

Le nombre singulier s'étend à plusieurs personnes ou à plusieurs choses de même espèce, chaque fois que le contexte se prête à cette extension.

A moins d'indication contraire dans le texte, l'expression "règlement" signifie le "présent règlement" et "municipalité" signifie le territoire administré par la corporation municipale.

##### 2.3 FORMES D'EXPRESSION HORS TEXTE

Les tableaux, diagrammes, plans, croquis, grilles, graphiques, symboles ou autres formes d'expression hors texte contenues dans ce règlement en font partie intégrante à toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre les tableaux, diagrammes, plans, croquis, grilles, graphiques, symboles ou autres formes d'expression hors texte et le texte proprement dit, le texte prévaut.

#### 2.4 UNITES DE MESURE

Les dimensions données dans ce règlement sont indiquées en système métrique (S.I.) et seules les unités métriques sont réputées valides pour les fins du règlement. Les unités indiquées entre parenthèses sont des mesures anglaises et n'ont qu'une valeur indicative.

#### 2.5 TERMINOLOGIE

A moins de déclaration contraire expresse ou à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions, termes et mots mentionnés dans la terminologie au règlement de zonage ont, dans le présent règlement, le sens et l'application que leur attribue la terminologie au règlement de zonage (art. 2.8).

### CHAPITRE 3

#### DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

##### 3.1 APPLICATION DU REGLEMENT

L'application du présent règlement est confiée à l'inspecteur des bâtiments.

##### 3.2 INFRACTIONS ET PENALITES

Toute personne qui enfreint l'une quelconque des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende d'au moins 100.00\$ avec ou sans frais et d'au plus de 300.00\$ avec ou sans frais et, à défaut du paiement de l'amende et des frais, s'il y a lieu, dans les quinze (15) jours suivant le prononcé du jugement, d'un emprisonnement d'au plus un (1) mois et ce, sans préjudice à tout autre recours qui peut être exercé contre elle. Ledit emprisonnement cependant, devra cesser dès que l'amende et les frais, s'il y a lieu, auront été payés.

Si l'infraction est continue, cette continuité constitue jour par jour une offense séparée et le contrevenant sera passible de l'amende et de la pénalité ci-dessus édictées pour chaque jour durant lequel l'infraction se continuera.

Nonobstant les dispositions ci-haut, la municipalité ou tout intéressé peut exercer devant la Cour supérieure les recours de droit civil qu'il jugera opportun, y compris l'action en démolition pour faire respecter les dispositions de ce règlement.

La procédure pour le recouvrement des amendes est celle prévue à la première partie de la Loi sur les poursuites sommaires du Québec (L.R.Q., c. P-15).

##### 3.3 PROCEDURES A SUIVRE EN CAS D'INFRACTION

Lorsque l'inspecteur des bâtiments ou son adjoint constate qu'une ou des prescriptions du règlement ne sont pas respectées, ou que des travaux sont exécutés contrairement ou différemment de l'autorisation accordée ou de la description des travaux, il doit immédiatement aviser par écrit le propriétaire ou son agent, représentant ou employé de remédier à l'infraction dans le délai imparti. Cet avis peut être remis de main à main par l'inspecteur des bâtiments ou son adjoint, ou être transmis par poste recommandée.

S'il n'est pas tenu compte de cet avis dans le délai indiqué, le conseil peut entamer des procédures en démolition, en injonction, ou tout autre recours adéquat permis par le règlement ou par les lois civiles ou pénales devant la Cour supérieure.

De plus, le conseil peut, suite à une ordonnance de la Cour supérieure à cet effet, s'assurer que l'exécution des travaux requis pour rendre une utilisation du sol ou une construction conforme au règlement, la démolition ou la remise en état du terrain soit faite aux frais du propriétaire.

#### 3.4 AMENDEMENT, MODIFICATION OU ABROGATION DU REGLEMENT

Les dispositions de ce règlement ne peuvent être amendées, modifiées ou abrogées que par un règlement adopté conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.

### CHAPITRE 4

#### CONDITIONS PREALABLES A L'APPROBATION D'UN PLAN RELATIF A UNE OPERATION CADASTRALE

##### 4.1 OBLIGATION DE SOUMETTRE UN PLAN

Le propriétaire de tout terrain doit soumettre au préalable à l'approbation de l'inspecteur des bâtiments, tout plan relatif à une opération cadastrale, que ce plan prévoie ou non des rues, et doit obtenir un permis de lotissement. L'inspecteur des bâtiments émet le permis de lotissement.

##### 4.2 CESSION DE L'ASSIETTE POUR VOIES DE CIRCULATION

Comme condition préalable à l'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale, le propriétaire doit s'engager à céder l'assiette des voies de circulation montrées sur le plan et destinées à être publiques.

##### 4.3 PROJET DE MORCELLEMENT

Comme condition préalable à l'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale, le propriétaire doit présenter un projet de morcellement de terrain portant sur un territoire plus large que le terrain visé au plan et appartenant à celui qui demande l'approbation.

##### 4.4 ENERGIE ET COMMUNICATION

Aucune approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale ne sera accordée à moins que soient indiquées, sur un plan annexé montrant les lots en faisant l'objet, les servitudes existantes ou requises pour le passage d'installations de transport d'énergie et de transmission des communications.

##### 4.5 PAIEMENT DES TAXES MUNICIPALES

Comme condition préalable à l'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale, le propriétaire doit payer les taxes municipales qui sont exigibles et impayées à l'égard des immeubles compris dans le plan.

### CHAPITRE 5

#### SUPERFICIE ET DIMENSIONS MINIMALES D'UN TERRAIN OU D'UN LOT

##### 5.1 TERRAIN RIVERAIN A UN LAC OU A UN COURS D'EAU

#### 5.1.1 TERRAIN NON DESSERVI

Tout terrain riverain qui n'est pas desservi par les réseaux d'aqueduc et d'égout, doit avoir une superficie minimale de 4000m carrés (43,060pi carrés), une profondeur moyenne minimale de 75m (245pi) et une largeur minimale de 50m (165pi) mesurée sur la ligne avant (voir tableau 1).

#### 5.1.2 TERRAIN PARTIELLEMENT DESSERVI

Tout terrain riverain desservi par un seul service, soit l'aqueduc, soit l'égout, doit avoir une superficie minimale de 2000m carrés (21,530pi carrés), une profondeur moyenne minimale de 75m (245pi) et une largeur minimale de 30m (100pi) mesurée sur la ligne avant (voir tableau 1).

#### 5.1.3 TERRAIN DESSERVI

Tout terrain riverain desservi par les services d'aqueduc et d'égout doit avoir une profondeur moyenne minimale de 45m (150pi) (voir tableau 1).

#### 5.2 TERRAIN SITUE A MOINS DE 300M (1000PI) D'UN LAC OU A MOINS DE 100M (330PI) D'UN COURS D'EAU MAIS NON RIVERAIN

##### 5.2.1 TERRAIN NON DESSERVI

Tout terrain situé en tout ou en partie à moins de 100m (330pi) d'un cours d'eau ou à moins de 300m (1000pi) d'un lac, et qui n'est pas desservi par les réseaux d'aqueduc et d'égout, doit avoir une superficie minimale de 4000m carrés (43,060pi carrés), une profondeur moyenne minimale de 75m (245pi) et une largeur minimale de 50m (165pi) mesurée sur la ligne avant (voir tableau 1).

##### 5.2.2 TERRAIN PARTIELLEMENT DESSERVI

Tout terrain situé en tout ou en partie à moins de 100m (330pi) d'un cours d'eau ou à moins de 300m (1000pi) d'un lac et qui est desservi par un seul service, soit l'aqueduc, soit l'égout, doit avoir une superficie minimale de 2000m carrés (21,530pi carrés), une profondeur moyenne minimale de 75m (245pi) et une largeur minimale de 25m (80pi) mesurée sur la ligne avant (voir tableau 1).

TABEAU 1

DIMENSIONS MINIMALES REQUISES POUR LES NOUVEAUX LOTS OU TERRAINS

LOCALISATION DU TERRAIN DESSERTE DU TERRAIN	TERRAIN RIVERAIN À UN LAC OU À UN COURS D'EAU	TERRAIN SITUÉ À MOINS DE 300m (985pi) D'UN LAC OU À MOINS DE 100m (329pi) D'UN COURS D'EAU MAIS NON RIVERAIN	AUTRES TERRAINS  (N.B.: ATTESTATION D'UN AR- PENTEUR GÉOMÈTRE RE- QUISE)
NI AQUEDUC - NI ÉGOUT	SUPERFICIE: 4000m <sup>2</sup> (43,058pi <sup>2</sup> ) FRONTAGE: 50m (165pi) PROFONDEUR MOYENNE: 75m (247pi)	SUPERFICIE: 4000m <sup>2</sup> (43,058pi <sup>2</sup> ) FRONTAGE: 50m (165pi) PROFONDEUR MOYENNE: 75m (247pi)	SUPERFICIE: 3000m <sup>2</sup> (32,293pi <sup>2</sup> ) FRONTAGE: 50m (165pi)
AQUEDUC OU ÉGOUT	SUPERFICIE: 2000m <sup>2</sup> (21,529pi <sup>2</sup> ) FRONTAGE: 30m (99pi) PROFONDEUR MOYENNE: 75m (247pi)	SUPERFICIE: 2000m <sup>2</sup> (21,529pi <sup>2</sup> ) FRONTAGE: 25m (83pi) PROFONDEUR MOYENNE: 75m (247pi)	SUPERFICIE: 1500m <sup>2</sup> (16,147pi <sup>2</sup> ) FRONTAGE: 25m (83pi)
AQUEDUC ET ÉGOUT	PROFONDEUR MOYENNE: 45m (148pi)	PROFONDEUR MOYENNE: 45m (148pi)	VOIR ART. 5.3.3

9.1

5.2.3 TERRAIN DESSERVI

Tout terrain situé en tout ou en partie à moins de 100m (330pi) d'un cours d'eau ou à moins de 300m (1000pi) d'un lac, qui est desservi par un service d'aqueduc et d'égout, doit avoir une profondeur moyenne minimale de 45m (150pi) (voir tableau 1).

5.3 AUTRES TERRAINS

#### 5.3.1 TERRAIN NON DESSERVI

A moins qu'il n'en soit autrement spécifié, dans toutes les zones, tout terrain qui n'est pas desservi par un réseau d'aqueduc et d'égout doit avoir une superficie minimale de 3000m carrés (32,290pi carrés) et une largeur minimale de 50m (165pi) mesurée sur la ligne avant (voir tableau 1).

#### 5.3.2 TERRAIN PARTIELLEMENT DESSERVI

A moins qu'il n'en soit autrement spécifié, dans toutes les zones, tout terrain qui est desservi par un seul réseau, soit l'aqueduc ou l'égout, doit avoir une superficie minimale de 1500m carrés (16,150pi carrés) et une largeur minimale de 25m (80pi) mesurée sur la ligne avant (voir tableau 1).

#### 5.3.3 TERRAIN DESSERVI

Les terrains desservis par les services d'aqueduc et d'égout devant servir à des fins résidentielles doivent répondre aux normes minimales du tableau 2.

#### 5.4 SERVICES D'UTILITE PUBLIQUE ET VOIE DE CIRCULATION

Les superficies et les dimensions minimales des lots exigées par ce règlement ne s'appliquent pas dans le cas d'une nouvelle opération cadastrale pour les fins de l'implantation d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou pour les fins d'un réseau d'électricité, de gaz, de télécommunication ou de câblodistribution ou pour les fins d'une voie de circulation.

#### 5.5 TERRAINS NON CONFORMES AUX NORMES DE LOTISSEMENT

Malgré les dispositions du règlement de lotissement, un permis autorisant une opération cadastrale ne peut être refusé dans les cas suivants pour le seul motif que la superficie ou les dimensions de ce terrain ne lui permettent pas de respecter les exigences en cette matière du règlement :

TRENTMENT DE L'ÉTATMENT  
 TABLEAU 2

DIMENSIONS MINIMALES REQUISES POUR LES NOUVEAUX LOTS  
 OU TERRAINS DESSERVIS SITUÉS AU-DELÀ DE 300m D'UN LAC OU  
 100m D'UN COURS D'EAU

TYPE DE RÉSIDENCES	DIMENSION DU LOT D'ANGLE			DIMENSION DU LOT INTÉRIEUR		
	largeur	profond	superficie	largeur	profond	superficie
Unifamiliales isolées	22m (75pi)	30m (100pi)	660m <sup>2</sup> (7100pi <sup>2</sup> )	18m (60pi)	30m (100pi)	540m <sup>2</sup> (5800pi <sup>2</sup> )
Unifamiliales jumelées	18m (60pi)	30m (100pi)	540m <sup>2</sup> (5800pi <sup>2</sup> )	11m (36pi)	30m (100pi)	330m <sup>2</sup> (3600pi <sup>2</sup> )
Unifamiliales en rangée	18m (60pi)	30m (100pi)	540m <sup>2</sup> (5800pi <sup>2</sup> )	7m (23pi)	30m (100pi)	210m <sup>2</sup> (2300pi <sup>2</sup> )
Bifamiliales	24m (80pi)	30m (100pi)	720m <sup>2</sup> (7800pi <sup>2</sup> )	18m (60pi)	30m (100pi)	540m <sup>2</sup> (5800pi <sup>2</sup> )
Triplex et multifamiliales	24m (80pi)	30m (100pi)	720m <sup>2</sup> (7800pi <sup>2</sup> )	24m (80pi)	30m (100pi)	720m <sup>2</sup> (7800pi <sup>2</sup> )
Maisons mobiles	15m (50pi)	30m (100pi)	450m <sup>2</sup> (5000pi <sup>2</sup> )	15m (50pi)	30m (100pi)	450m <sup>2</sup> (5000pi <sup>2</sup> )

Les lots desservis par le service d'égout et d'aqueduc devant servir à des fins commerciales, industrielles ou institutionnelles doivent répondre aux normes suivantes:

- Largeur minimum : 25 mètres (80 pieds)
- Profondeur minimum : 30 mètres (100 pieds)
- Superficie minimum : 750 mètres carrés (8000 pieds carrés)

10.1

- 1- lorsqu'il s'agit d'un terrain existant le 25 janvier 1984 (avant l'entrée en vigueur du règlement de contrôle intérimaire de la M.R.C. de Témiscamingue) et sur lequel était érigée une construction à cette même date et à la condition que, premièrement l'opération cadastrale vise uniquement à identifier par un lot distinct le terrain tel qu'il existait le 25 janvier 1984 (avant l'entrée en vigueur du règlement de contrôle intérimaire de la M.R.C. de Témiscamingue) et que, deuxièmement, un seul lot résulte de l'opération cadastrale;
- 2- lorsqu'il s'agit d'un terrain qui, le 25 janvier 1984, ne forme pas un ou plusieurs lots distincts sur les plans officiels du cadastre et dont les tenants et



aboutissants sont décrits dans un ou plusieurs actes enregistrés à cette date et à la condition que, premièrement, à la date susmentionnée, la superficie et les dimensions de ce terrain lui permettent de respecter, s'il y a lieu, les exigences en cette matière d'une réglementation relative aux opérations cadastrales applicables à cette date dans le territoire où est situé le terrain et que, deuxièmement, un seul lot résulte de l'opération cadastrale, sauf si le terrain est compris dans plusieurs lots originaires, auquel cas un seul lot par lot originaire résulte de l'opération cadastrale.

Sans restreindre la portée des autres dispositions du règlement, un lot constitué en vertu du présent article est un lot dérogatoire.

## CHAPITRE 6

### LE TRACE DES RUES

#### 6.1 CONSTRUCTION DE RUES OU DE ROUTES

Dans un projet de lotissement, la construction des rues ou des routes ne peut être commencée que lorsque le permis de lotissement est accordé.

#### 6.2 NATURE DU SOL

Le tracé des rues doit éviter les tourbières, les terrains marécageux, les terrains instables et tout terrain impropre au drainage ou exposé aux inondations, aux éboulis et aux affaissements. Il doit également éviter les affleurements rocheux et, en général, tout terrain qui n'offre pas une épaisseur suffisante de dépôts meubles ou de roches friables pour qu'on puisse y creuser à un coût raisonnable les tranchées nécessaires au passage des canalisations d'utilité publique.

#### 6.3 PENTE DES RUES

La pente maximum des rues ne pourra excéder dix pour-cent (10p.c.) à moins de circonstances exceptionnelles.

Cette pente de dix pour-cent (10p.c.) ne pourra être répartie sur une distance supérieure à 300m (1000pi) sans être interrompue par un palier de 100m (330pi) minimum dont la pente devra être égale ou inférieure à cinq pour-cent (5p.c.).

A chaque intersection des rues, une pente maximum de cinq pour-cent (5p.c.) sera permise dans un rayon minimum de 30m (100pi) de l'intersection.

#### 6.4 EMPRISE DES RUES

L'emprise des rues doit respecter les largeurs minimales suivantes :

- 1- rues principales et collectrices : 20m (66pi);
- 2- rues résidentielles secondaires et chemins d'accès à la villégiature : 15m (50pi);
- 3- une voie d'accès, d'une largeur maximale de 10m (33pi), aux résidences de villégiature est permise à partir d'une rue ou route, seulement dans la zone Vc 3.

Toutefois, l'emprise peut être celle déjà établie sur une rue existante lorsqu'il y a prolongement de cette rue sur une distance maximale de 100m (330pi).

#### 6.5 LOCALISATION D'UNE RUE EN BORDURE D'UN LAC OU D'UN COURS D'EAU

Obligation pour les nouvelles routes d'être construites au-delà de 75m (247pi) d'un cours d'eau ou d'un lac, à l'exception :

- 1- d'un chemin forestier dont la distance minimale à un cours d'eau permanent ou à un lac pourra être réduite à 60m (200 pi). La norme de 60m pourra être réduite selon les conditions édictées dans les lois et les règlements provinciaux ;
- 2- d'un chemin forestier dont la distance minimale à un cours d'eau intermittent pourra être réduite à 30m (100 pi). La norme de 30m pourra être réduite selon les conditions édictées dans les lois et les règlements provinciaux ;
- 3- d'une rue ou route, construite là où les services d'aqueduc et d'égout sont déjà existants ou si un règlement décrétant l'installation de services d'aqueduc et d'égout en bordure des lots à construire est en vigueur, dont la distance minimale est portée à 45m (150pi) ;
- 4- des voies de circulation conduisant à des débarcadères ou permettant la traversée d'un lac ou d'un cours d'eau.

Finalement, peuvent être construites, sans égard à ces normes, les routes conduisant d'une route non-conforme à une route conforme à ces normes et toute route identifiée sur les plans officiels du cadastre ou apparaissant sur le plan-projet déposé et accepté par résolution de la municipalité avant le 26 janvier 1984 (date d'entrée en vigueur du règlement de contrôle intérimaire).

#### 6.6 VIRAGES, ANGLES ET INTERSECTIONS DES RUES

Il faut éviter autant que possible l'intersection de plus de deux rues. D'une façon générale, les intersections doivent être en forme de T. Tout carrefour doit être à angle droit avec un écart admissible de l'ordre de dix (10) degrés. Cet alignement doit être maintenu sur une distance de 30m (100pi) mesurée à partir du centre de l'intersection.

A moins de conditions exceptionnelles, dans les rues résidentielles, les intersections doivent être à une distance minimale de 60m (200pi) les unes des autres, calculée entre les limites d'emprise.

Afin de faciliter la circulation, les coins de rues doivent être arrondis par une courbe ayant un rayon intérieur minimum de 7m (23pi).

Il ne doit pas y avoir de courbes de rayon intérieur inférieur à 92m (302pi) à moins de 30m (100pi) d'une intersection.

Il ne doit pas y avoir d'intersection du côté intérieur des courbes dont le rayon intérieur est de moins de 183m (600pi) ni du côté extérieur de celles dont le rayon extérieur est de moins de 122m (400pi)

#### 6.7 CUL-DE-SAC

L'emploi systématique du cul-de-sac est interdit. Le cul-de-sac peut être employé lorsqu'il s'avère une solution esthétique ou économique pour l'exploitation d'un terrain dont la forme, le relief ou la localisation ne se prêtent pas avec avantage à l'emploi d'une rue continue.

#### 6.8 PONCEAU

Tout propriétaire riverain doit installer et entretenir à ses frais, sur demande de l'inspecteur des bâtiments, un ponceau afin de faciliter l'écoulement des eaux de surface le long des chemins publics.

Le demandeur d'un projet de lotissement devra installer à ses frais des éléments de drainage que peut lui demander le conseil si, dans l'opinion de celui-ci, ces installations additionnelles doivent faciliter la durée et l'entretien des chaussées.

#### 6.9 ENTRES CHARRETIERES

Lorsqu'un ponceau doit être construit pour accéder à une propriété quelconque, la longueur minimum de l'entrée charretière est de 8m (27pi) pour un commerce et de 5m (16pi) pour une résidence.

#### ENTREE EN VIGUEUR

### CHAPITRE 7

#### ENTREE EN VIGUEUR

##### 7.1 ENTREE EN VIGUEUR

Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1).

SIGNE A Latulipe

CE 7 octobre 1997

  
Le maire  
Monsieur

Roger Breton

  
La sec. trés.  
Madame

Gisèle Gauthier